



Industrie

Решение особо сложных проблем текучести сыпучего материала

РЕМАФЛОН

Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАФЛОН** представляют собой композитные материалы, состоящие из фторопласта и резины. Они характеризуются особо гладкой поверхностью и предотвращают налипание сыпучего материала и возникновение заторов при его движении.

Области применения

Материал **РЕМАФЛОН** обеспечивает отличную защиту во всех отраслях промышленности, в которых возникает необходимость транспортировки пылевидного неабразивного или очень мелкого, влажного, и по этой причине налипающего, сыпучего материала. Фторопластовая поверхность **РЕМАФЛОНА** обладает отличными антифрикционными свойствами, значительно улучшающими скольжение. Эти качества наилучшим образом проявили себя на сахарных заводах, заводах по производству стекла, в угольной промышленности, а также при эксплуатации рукавных спускных желобов. **РЕМАФЛОН** отлично помогает решать проблемы сводо- и пробкообразования.



Резиновое покрытие колеса воздушного сепаратора

Типичные области применения

- Футерование желобов, спусков, участков промежуточной выгрузки материала, трубопроводов и резервуаров
- Футерование стенок и разгрузочной арматуры при производстве стекла
- Футеровка против сводо-и пробкообразования

Преимущества

- Надежная защита при затруднениях, связанных с течением материала
 - Очень высокая химическая стойкость поверхности
 - Снижение шума при работе оборудования
 - Простота и удобство монтажа
 - Оперативное консультирование и предоставление информации
- ▶ **Повышение экономичности Вашего оборудования**



ONE BRAND – ONE SOURCE – ONE SYSTEM



Industrie

Решение особо сложных проблем текучести сыпучего материала

РЕМАФЛОН

Технические характеристики

Описание продукта	Композит, состоящий из политетрафторэтилена (тефлона) и резины <ul style="list-style-type: none">▶ очень гладкая поверхность▶ изготовленное способом горячей вулканизации прочное соединение тефлоновой поверхности со специальным резиновым слоем
	Клеящий слой CN: РЕМАФЛОН имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами РЕМА ТИП ТОП обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.
Цвет поверхности	Белый, политетрафторэтилен, 1 мм
Цвет подложки	Резина (черного цвета) с Клеящим CN-слоем, 2 мм
Особенности	<ul style="list-style-type: none">▶ допускается контакт с пищевыми продуктами▶ отличные антиадгезионные свойства благодаря крайне низким значениям коэффициента трения и адгезии
№ изд.	550 7003
Размеры (мм)	3 x 1 200 при длине рулона 2 - 30 м

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany
+49 8121 707-234
+49 8121 707-222
info@tiptop.de

Ваш региональный консультант:

582 0154 - II.07 Printed in Germany

