

Совершенный путь к надежному планированию производства!

НОВИНКА!

содержит
сигнальный
слой



Industrie

РЕМАЛАЙН МП

Применяя высококачественные защитные покрытия **РЕМАЛАЙН**, Вы получаете надежную поверхностную защиту Вашего оборудования. Вы исключаете затраты, связанные с ремонтами и простоями и многократно увеличиваете производительность и эксплуатационную готовность оборудования.

РЕМАЛАЙН МП (Maintenance Pro) положит конец неожиданным внеплановым остановкам оборудования и связанным с ними затратами на ремонты и простои! Эта революционная разработка в области защитных материалов обеспечит Вам не только первоклассную защиту, но и своевременно напомнит о необходимости обновления покрытия. Это позволит Вам **ДО** возникновения аварийной остановки оборудования заранее спланировать ремонтные работы, обеспечить бесперебойное протекание производственных процессов и добиться многократного повышения производительности оборудования. Наш материал обладает убедительными преимуществами при его использовании как раз в тех точках оборудования, в которых проверка толщины слоя защитного покрытия обычными методами затруднительна.



РЕМАЛАЙН МП: инновационная защита от износа, оснащенная сигнальным слоем!

Ваши преимущества:

- Позволяет точно планировать производство (исключение непредвиденных аварийных остановок)
- Обеспечивает максимальную степень защиты поверхностей благодаря инновационному слою, который предупреждает о необходимости обновления покрытия
- Рекомендуются нашими опытными консультантами и ведущими эксплуатационниками
- Снижает шум и запыленность
- Устанавливается на защищаемых поверхностях квалифицированными и подготовленными специалистами, которые готовы предложить свои услуги в любой стране мира и в любое время суток
- Устанавливается легко и быстро с применением клеящих систем **РЕМА ТИП ТОП**



ONE BRAND – ONE SOURCE – ONE SYSTEM

Совершенный путь к надежному планированию производства!



Industrie

РЕМАЛАЙН МП

Технические характеристики

РЕМАЛАЙН МП 40	Свои выдающиеся качества данное резиновое покрытие подтверждает особенно при контакте с обводненным транспортируемым материалом. Оно обеспечивает надежную защиту при транспортировке частиц с острыми краями, вызывающими сильный абразивный износ. Является идеальным решением проблемы налипания при транспортировке каменного угля.
РЕМАЛАЙН МП 60	Благодаря своей высокой абразивной стойкости, РЕМАЛАЙН МП 60 особенно подходит для использования в тех случаях, когда требуется надежная защита от абразивного и ударного износа.
Клеящий слой CN	РЕМАЛАЙН МП 40 и 60 оснащен специальным клеящим слоем (технология РЕМА ТИП ТОП). Благодаря этому, данный продукт можно быстро и надежно закрепить на металлической поверхности.
Стойкость при хранении	Макс. 24 месяца ► При + 25 °C ± 2 °C – без снижения качества. Требуется соблюдение стандарта DIN 7716.

		MP 60	MP 40
Твердость	ISO 868-2003 (DIN 53505)	60 ± 5 по Шору А	40 ± 5 по Шору А
Истираемость	DIN ISO 4649-2006	90 мм ³	140 мм ³
Эластичность по отскоку	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	45 %	75 %
Цвет		черный/оранжевый	оранжевый/черный
Удельный вес	DIN EN ISO 1183	1,13 г/см ³	1,02 г/см ³

Общая толщина (мм)	Толщина резиновой обкладки (мм)	Толщина (мм) сигнального слоя, включая клеящий слой	Ширина (мм)	Длина (мм)
6	4	2	2 000	10 000
10	6	4	2 000	10 000
12	8	4	2 000	10 000
20	16	4	2 000	10 000
25	21	4	2 000	10 000
50	40	10	2 000	5 000

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com

85586 Pöing/Germany
+49 8121 707-234
+49 8121 707-222
info@tiptop.de

Ваш региональный консультант:

582 1224 - II.07 Printed in Germany

