





Соединители серии MR



	MR 1	MR 2	MR 3
Толщина ленты	1,5 – 3,2 мм	3,0 – 5,0 мм	4,8 – 6,4 мм
Мин. Ø барабана	50 мм	75 мм	100 мм
Макс.прочность ленты	-	-	-
Материал	Амагнитная нержавеющая сталь или гальванизованная сталь		
Соединительный стержень	Нержавеющая сталь с покрытием из полиамида		
Ø соединит. стержня	Ø 2,3 мм	Ø 3,6 мм	Ø 5,1 мм
Установка	При помощи молотка и вбивного устройства		
Упаковка	Стандартная упаковка содержит 4 комплекта соединителя (8 половин, 4 стержня, 8 пружинных шайб) на ширину ленты до 1500мм в куске или упаковка по 50 половин длиной 1,2м без соединительного тержня		



MLT Inc.
WV 24740 Princeton (USA)



MLT Ltd..
Whitby LIN 989 Ontario (Canada)



Mnet S.A.
42405 Saint-Chamond (France)



MLT GmbH
94315 Straubing (Germany)



MLT SA
08024 Barcelona (Spain)



MLT GmbH
Uferstraße 2 a
94315 Straubing
Deutschland

Tel.: +49 – 94 21 – 18 08 44
Fax: +49 – 94 21 – 18 08 93
Email: info@mlt-deutschland.com
<http://www.mlt-deutschland.com>

