

MS Соединители (запатентовано)



MS 65 в угольной шахте



MS 45 в гравийном и песчаном карьере



MS55 в шахте калия



MS 45 установлен на ленте



резьба MS45



Установка MS65



MS 45 на ленте с волнообразным краем




MS35 в сельском хозяйстве



MS45 в угольной электростанции

Соединение с самонарезающими винтами:

- никакого пред-бурения, никакого шаблона
- просверливаются сквозь ленту
- прижать соединительные диски к ленте



	MS 25	MS 35	MS 45	MS 55	MS 65
Толщина ленты	3,5 - 7,5 мм	4,5 - 10 мм	6 - 12 мм	9 - 15 мм	10 - 18 мм
Мин. Ø барабана	75 мм	90 мм	125 мм	250 мм	450 мм
Макс. прочность ленты	450 N/мм	400 N/мм	630 N/мм	1.000 N/мм	1.400 N/мм
Материал	Соединение из гальванизированной стали или из немагнитной нержавеющей стали.				оцинкованная сталь
Соединительный стержень	Polyamide покрытие многопроводного провода из стали или нержавеющей стали Dr.				
Ø соединительного стержня	Ø 4,0 мм	Ø 4,6 мм	Ø 6,5 мм	Ø 8 мм	Ø 10 мм
Установка	На выбор с помощью аккумуляторного или пневматического винтовёрта или коловорота.				
Упаковка	Доставка за единицу продукции, в зависимости от ширины ленты, до 3.000 мм в изделии.				



Круглый пакетировочный пресс с MS 25



Магнитная лента с MS 45



Лента с впадиной