

Соединители RV6



Стыковка ленты в шахте



Монтажный инструмент

Соединители с подколотыми скобами:

- высокая прочность крепления также при малых диаметрах барабана
- быстрая установка

Соединители RV6



Толщина ленты	6 – 12 мм
Мин. Ø барабана	230 мм
Макс. натяжение ленты	1.050 N/мм
Материал	Соединение из упругой углеродистой стали (HLE) с подколотыми скобами из специальной пружинной стали.
Соединительный стержень	На выбор: - бронированный трос из нержавеющей стали - бронированный трос из нержавеющей стали с покрытием из полиамида
Установка	При помощи молотка и вбивного устройства.
Упаковка	В стандартных ящиках по 2 половины соединителя, в зависимости от ширины ленты, до 1.600 мм в куске (длиннее по запросу), с или без соединительного стержня.



MLT Inc.
WV 24740 Princeton (USA)



MLT Ltd.
Whitby LIN 989 Ontario (Canada)



Mnet S.A.
42405 Saint-Chamond (France)



MLT GmbH
94315 Straubing (Germany)



MLT SA
08024 Barcelona (Spain)



MLT GmbH
Uferstraße 2 a
94315 Straubing
Deutschland

Tel.: +49 – 94 21 – 18 08 44
Fax: +49 – 94 21 – 18 08 93
Email: info@mlt-deutschland.com
<http://www.mlt-deutschland.com>

